



Паспорт №_75__

Наименование продукта: **Мазут марки «Топочный 100 IV вида»**

Технический регламент Таможенного союза ТР «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

ГОСТ 10585-2013

Срок действия с 22.06.2020г. по 21.06.2021г.

Аттестат аккредитации ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае» №РА.RU.21ПМ38

Партия № 115

Дата изготовления 19.06.2020

Резервуар № 11

Дата отбора проб 19.06.2020

Масса нетто 2150 кг


Дата проведения испытания 20.06.2020

№	Наименование показателя	Фактическое значение	НД на метод испытания
1	Плотность при 15 С кг/м	950	ГОСТ Р 51069
2	Вязкость кинематическая при 80 С,мм 2/с (сСт)	75	ГОСТ 33
3	Массовая доля воды, %	Отсутствует	ГОСТ 2477
5	Массовая доля серы, %	До 2%	ГОСТ Р 51947
6	Массовая доля механических примесей %	0,01	ГОСТ 6370
7	Температура вспышки в закрытом тигле, С	120	ГОСТ 6356
8	Температура застывания, С	+25	ГОСТ 20287
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствуют	ГОСТ 6307
11	Содержание сероводорода, ppm	Отсутствует	ГОСТ 53716

Гарантийный срок хранения- 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения мазута

Дата выдачи паспорта 22.06.2020

Ген. директор ООО «АйТэкОйл»

 Астахов А.С.

